

Gefeliciteerd met uw nieuwe parketvloer!

U heeft gekozen voor een parket- of houten vloer, die met PALLMANN MAGIC OIL 2K of SOYABASE PLUS is behandeld.

Door te kiezen voor een afwerking met olie van uw parket of houten vloer, behoudt u de uitstraling van natuurlijk hout en kiest u voor een aangenaam woonklimaat. Om die reden is onderhoud van uw geoliede houten vloer noodzakelijk. Uw vloer blijft langer mooi en u verlengt de levensduur. De mate en frequentie van onderhoud dient te worden afgestemd op de vervuilingsgraad van de vloer.

De eerste dagen na de plaatsing

Voor een lange levensduur van uw parketvloer, is het van belang dat u de volgende instructies in acht neemt:

Belasten en belopen

Geoliede houten vloeren mogen pas na volledige droging van het oppervlak worden belopen en belast:

- Magic Oil 2K: na 12 uur
- Magic Oil 2K Color: na 24 uur
- Soyabase Plus: na 24 uur

Hoe meer de pas geoliede vloer de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur van uw parketvloer.

Reiniging

Het geoliede oppervlak mag pas vochtig gereinigd worden:

- Magic Oil 2K: na 12 uur
- Magic Oil 2K Color: na 24 uur
- Soyabase Plus: na 24 uur

Afdekken van de vloer

Nieuw geoliede parketvloeren mogen niet eerder worden afgedekt met syntetische- en textiele vloerbedekking, stucloper of folie:

- Magic Oil 2K: na 12 uur
- Magic Oil 2K Color: na 24 uur
- Soyabase Plus: na 7 dagen

Bescherming

Bij het plaatsen van meubels is het belangrijk dat deze worden voorzien van de juiste bescherming, voor contact met het oppervlak.

Let op!

Raadpleeg te allen tijde het meest actuele productblad op www.pallmann.nl voor de juiste instructies.

Belangrijke instructies: Een gezond woonklimaat bevordert het welzijn van de mens, alsook het waardebehoud van uw houten vloer. Hout is een hygroscopische stof, dat zich aanpast aan de luchtvochtigheid door uit de lucht vochtigheid op te nemen of af te geven.

Door veranderingen in de luchtvochtigheid zwelt of krimpt het hout, waardoor er voegen in de vloer kunnen ontstaan. Daarom bevelen wij een kamertemperatuur aan van 18 °C tot 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 – 60%. Een hygrometer is bij het meten en controleren van het binnenklimaat een goed hulpmiddel. Er wordt geen garantie verleend voor het uitgevoerde werk. In geval van twijfel eerst testen.

Deze onderhoudsinstructie is geldig voor alle houten vloeren overeenkomstig DIN 18356 „Parkettarbeiten“ en DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“, die met de PALLMANN producten MAGIC OIL 2K, MAGIC OIL 2K ERGO, MAGIC OIL 2K SPA en SOYABASE PLUS geolied zijn en met de daarvoor geschikte onderhoudsproducten behandeld zijn.

Belangrijk: Zwenkwielen en -glijders moeten voldoen aan DIN EN 12529 (kunststof of vilt). Een beschermmat is nodig bij metalen meubels en voorwerpen. Geen weekmakerhoudende materialen, zoals bijvoorbeeld rubber direct op de parketvloer zetten, alsook geen kleefband op het oppervlak aanbrengen.



PALLMANN

PALLMANN | Een merk van Unipro bv
Bouwstraat 18 | Postbus 33
7480 AA Haaksbergen

Telefoon: +31 (0)53 5737373
Fax: +31 (0)53 5737333
E-Mail: info@unipro.nl
Internet: www.pallmann.nl

08.2016/ms



PALLMANN

Reinigings- en onderhoudsinstructie
voor geoliede parketvloeren



Bescherm

uw geoliede parketvloer!



Een lange levensduur van uw houten vloer

1. Regelmatige onderhoudsreiniging / schoonmaak

Onderhoudsreiniging met PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN is een neutrale allesreiniger voor vloeren, welke u kunt gebruiken voor de regelmatige reiniging/schoonmaak van de vloer. Ook voor de eerste reiniging van de vloer, kunt u PALLMANN CLEAN gebruiken. Dit mag op zijn vroegst na 12 uur na het aanbrengen van de olie.



1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. PALLMANN CLEAN: ca. 100 – 200 ml met 10 L water verdunnen.
4. Met een mop of dweil aanbrengen.



De frequentie van het onderhoud dient te worden afgestemd op vervuilingsgraad van de vloer.

2. Regelmatig onderhoud

Regelmatig onderhoud met PALLMANN MAGIC OIL CARE

Het is belangrijk uw geoliede vloer regelmatig te onderhouden. Dat is iets anders dan reinigen. PALLMANN MAGIC OIL CARE is een onderhoudsmiddel voor het basis- en periodieke onderhoud, die door een vuilafstotende film zorgt voor bescherming van de geoliede vloer, en daarmee de levensduur verlengt.



1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger ontdoen van vuil en stof.
2. De verpakking goed schudden voor gebruik.
3. Onderhoud: ca. 500 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE met 10 L water verdunnen.*
4. Met een PALLMANN mop gelijkmatig in de richting van het hout aanbrengen en laten drogen.
5. Na ca. 60 minuten kan het oppervlak belast worden.

* Bij sterke vergrauwing/vervuiling van de vloer kan de concentratie worden verhoogd tot een verhouding van 1:1. Let op! Dit is niet voor iedere vloer geschikt. Raadpleeg bij twijfel uw parketteur of Pallmann-specialist.



Matige vervuiling	ca. elke 2 maanden
Gemiddelde vervuiling	ca. elke 4 weken
Sterke vervuiling	ca. elke 8-12 dagen

3. Grondige reiniging door vakman

Bij sterke vervuiling kan een grondige reiniging uitgevoerd worden met PALLMANN CLEAN. Dit dient door een vakman te worden gedaan. Het oppervlak moet vervolgens worden na-geolied.



De frequentie van de grondige reiniging is afhankelijk van het gebruik en de optiek van de parketvloer. Het na-oliën met de overeenkomstige PALLMANN olie kan pas gebeuren, nadat een grondige reiniging met PALLMANN CLEAN uitgevoerd is.

Matig gebruik	ca. 1 x per jaar
Normaal woonbereik	ca. 1 – 2 x per jaar
Frequent gebruikte vloeren in project-sfeer	ca. elke 1 – 3 maanden

Let op!

Raadpleeg te allen tijde het actuele productblad op www.pallmann.nl voor de juiste onderhoudsinstructies.